

Maximale Sicherheit

für Arzt, Personal und Patient



STERILISATION DER EXTRAKLASSE

100% Typ-B-Sterilisation - Maximale Sicherheit nach EN 13060

Die Euronorm EN 13060 spezifiziert die Leistungsanforderungen für Dampf Kleinsterilisatoren und damit auch für Sie - den Anwender. Die EN 13060 empfiehlt ausschließlich Typ-B-Sterilisation für maximale Keimfreiheit aller Arten von Ladegut.

Das Resultat: Bmax - garantierte Sicherheit:

- Ausschließlich Typ-B-Zyklen mit fraktioniertem Vorvakuum und vollständiger, gepulster Vakuumtrocknung. Der gewählte Zyklus für das zu sterilisierende Ladegut ist immer korrekt.
- Geeignet für alle Arten von Ladegut: fest, hohl und porös, Sterilisationsbeutel einfach oder doppelt verpackt
- Verwechslung und Irrtum bei der Auswahl des Ladegutes sind ausgeschlossen
- Gesamte Zyklus-Überwachung durch Prozess-Evaluierung

Mit dem **Bmax** sind Sie immer auf der „sicheren Seite“

Drehbarer Trayhalter

- einfaches Handling
- für 5 Trays oder 3 Kassetten

Unabhängiger Dampfgenerator

- Trockendampferzeugung
- äußerst schnelle Zykluszeiten

Praktische Wartungsklappe

leichter Zugang zu:

- Hauptschalter
- serieller Schnittstelle
- Abflussanschlüssen
- bakteriologischem Filter

Pflegeleichte Edelstahlkammer

- großes Fassungsvermögen
- lange Lebensdauer
- einfache Wartung

Vollautomatisches Türverschluss-System

- elektrischer Schließmechanismus
- doppelte Sperrvorrichtung
- sichere Verriegelung und Abdichtung

Praktische Wartungsklappe

leichter Zugang zu:

- Hauptschalter
- serieller Schnittstelle
- Abflussanschlüssen
- bakteriologischem Filter

Interaktiver Touch-Screen

- leichte Bedienbarkeit
- klare Information

Technik, die sicher macht!

Sicherheit

durch maßgeschneidertes Zubehör



madriDist

Erzeugung von 4 l destilliertem Reinwasser aus Leitungswasser für bis zu 16 Sterilisationszyklen im Bmax



madriDem

Reinigung von Leitungswasser. Anschluss ans Leitungswassernetz. Automatische Füllung des Sterilisators



medriPrint

Sichere Rückverfolgbarkeit und Archivierung der Sterilisationszyklen

Programmtabelle

	B Standard 134	B Prion 134	B Standard 121
Temperatur	135,5 °C	135,5 °C	122,5 °C
Druck	2,16 bar	2,16 bar	1,14 bar
Dauer Sterilisationsphase (min)	4	18	15
Dauer Trocknungsphase (min)	15	15	20
Gesamtdauer (min) leer-voll beladen mit Bmax 17	30 - 40	44 - 54	50 - 60
Gesamtdauer (min) leer-voll beladen mit Bmax 22	32 - 52	46 - 66	50 - 65
Art der Ladung			
Massiv fest	Ja	Ja	Ja
Klein porös	Ja	Ja	Ja
Massiv porös	Ja	Ja	Ja
Hohl A	Ja	Ja	Ja
Hohl B	Ja	Ja	Ja
im Beutel einfach/doppelt verpackt	Ja	Ja	Ja

Technische Daten

	Bmax 17	Bmax 22
Stromversorgungsnetz	Einphasig 230 V +/- 10% 50-60 Hz / 10 A	Einphasig 230 V +/- 10% 50-60 Hz / 10 A
Sterilisator		
Leistungsaufnahme	max. 2100 W / 9.2 A	max. 2100 W / 9.2 A
Abmessungen (mm)	L: 455 / H: 410 / T: 520	L: 455 / H: 410 / T: 620
Gewicht	49 kg	56 kg
Frisch- / Brauchwassertank inhalt	3,5 / 4,0 Liter	4,5 / 5,0 Liter
Arbeitsbereich	8 - 12 Zyklen	8 - 12 Zyklen
Durchschnittliche / max. Lautstärke	38 / 53 dB (A)	38 / 53 dB (A)
Sterilisatorkammer		
Volumen / Abmessungen (mm)	17 Liter / Ø: 250 / T: 350	22 Liter / Ø: 250 / T: 550
Bakteriologischer Filter	0,3 µm	0,3 µm

Preise

Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere Informationen zur Verfügung.
Rufen Sie uns an: 0 83 79/7 28 88-0

Bmax 17	Wasserdampf-Sterilisator 17 l.	6.490,00 €
Bmax 22	Wasserdampf-Sterilisator 22 l.	7.190,00 €

Zubehör:

MadriLog	Digitale Datenaufzeichnung der Zyklen.....	583,00 €	Einfülltrichter.....	11,00 €
MadriPrint	Drucker für Archivierung der Zyklen	567,00 €	Bakteriologischer Filter	21,00 €
MadriDist	Wasseraufbereitungsgerät	332,00 €	Ablaufschlauch	10,00 €
MadriSeal	Folienschweißgerät	490,00 €	Türdichtung.....	26,00 €
MadriDem	Wasserdemineralisator.....	767,00 €	Bowie & Dick Test - 20 Stück.....	187,00 €
MadriDem Sat	Automatische Wasserversorgung.....	600,00 €	Helix Test Packung	134,00 €
Kassetten-Zange	25,00 €	Aluminiumtray für Bmax 17	23,00 €	
Harzpatrone für madriDem 2 Stück.....	153,00 €	Aluminiumtray für Bmax 22	27,00 €	
MadriPrim Wasserqualitätstester.....	121,00 €	Tray-Zange	20,00 €	

Zubehör

...und noch mehr Zubehör



madriPrim

Überprüfung von Wasserqualität vor dem Sterilisieren

madriSeal

Absolut hermetisches Verschweißen des Sterilgutes im Sterilgutbeutel. Durchlaufende Schweißnähte von 12mm Breite



Löwe Medizintechnik

Hauptstraße 27
87448 Oberdorf

Telefon: 0 83 79/7 28 88-0
Telefax: 0 83 79/7 28 88-90

eMail: info@loewe-med.de

Web: www.loewe-med.de

Shop: www.medizinproduktshop.de



Weitere Informationen auch unter

www.loewe-med.de

Hinweis:

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB's der Firma Löwe Medizintechnik, einzusehen unter www.loewe-med.de. **Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. + Versandkosten** Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Optionen die nur gegen Mehrpreis erhältlich sind. Alle Angaben entsprechen den zum Druck-Zeitpunkt vorhandenen Kenntnissen. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten! Alle vorherigen Preise verlieren Ihre Gültigkeit!